DEVELON

Europa

Gama completa

MINIEXCAVADORAS

		DX10Z	DX17Z
Peso operativo	kg	1200	1749
Potencia del motor	CV/kW a rpm	9,9/7,4 a 2000	13,3/9,9 a 2500
Capacidad de la cuchara (SAE)	m³	0,025	0,03

DX50Z-7	DX55R-7	DX62R-3
5438	5740	6250
48,8/36,6 a 2200	48,8/36,6 a 2200	59,4/44,3 a 2100
0,16	0,16	0,175

		DX10Z	DX17Z	DX19	DX27Z-7
Peso operativo	kg	1200	1749	1900	2705
Capacidad de la cuchara (SAE)	m³	0,025	0,03	0,065	0,08
Velocidad de desplazamiento	km/h	2,1 - 3,1	2,5 - 4,0	2,5 - 4,0	2,5 - 4,3
Modelo de motor	-	Kubota D722-E2B-BCZ-6	Kubota D722-E2B-BCZ-6	Kubota D722-E2B-BCZ-7	Develon D17
Potencia	CV/kW a rpm	9,9/7,4 a 2000	13,3/9,9 a 2500	13,3/9,9 a 2500	24,8/18,4 a 2400
Normativa sobre emisiones	-	Fase V	Fase V	Fase V	Fase V
Alcance de excavación	mm	3145	3971	4257	4655
Profundidad de excavación	mm	1820	2249	2565	2645
Altura de excavación	mm	2685	3378	3701	2935
Longitud	mm	2793	3450	3812	4191
Anchura	mm	1100 (710)	1360	1360 (980)	1550
Altura	mm	2209	2297	2299	2448

DX19	DX27Z-7	DX35Z-7
1900	2705	3499
13,3/9,9 a 2500	24,8/18,4 a 2400	24,8/18,4 a 2400
0,065	0,08	0,11

DX63-3	DX85R-7
6370	9520
59,4/44,3 a 2100	65/48,5 a 2100
0,175	0,28

DX35Z-7	DX50Z-7	DX55R-7	DX62R-3	DX63-3	DX85R-7
3499	5438	5740	6250	6370	9520
0,11	0,16	0,16	0,175	0,175	0,28
2,6 - 4,7	2,6 - 4,4	2,6 - 4,4	2,6 - 4,7	2,6 - 4,7	2,7 - 4,7
Develon D17	Develon D18	Develon D18	Yanmar 4TNV98	Yanmar 4TNV98	Develon D24
24,8/18,4 a 2400	48,8/36,4 a 2200	48,8/36,4 a 2200	59,4/44,3 a 2100	59,4/44,3 a 2100	65/48,5 a 2100
Fase V	Fase V	Fase V	Fase V	Fase V	Fase V
5355	5945	6090	6525	6355	7530
3275	3480	3630	4115	4115	4665
3580	5575	5680	6005	6005	7035
4760	5386	5400	5670	5685	6265
1700	1980	1980	1980	1980	2250
2479	2575	2575	2550	2550	2657

EXCAVADORAS DE RUEDAS

		DX57W-7	DX100W-7
Peso operativo	kg	5800	10700
Potencia del motor	CV/kW a rpm	52,3/42,5 a 2400	100/75 a 2000
Capacidad de la cuchara (SAE)	m³	0,175	0,3

DX165W-7	DX170W-7
17400 - 18900	17700 - 19300
137/102 a 2200	152/113 a 2000
0,7	0,75

		DX57W-7	DX100W-7	DX140W-7
Peso operativo	kg	5800	10700	15800 - 17000
Capacidad de la cuchara (SAE)	m³	0,175	0,3	0,6
Velocidad de desplazamiento	km/h	10 - 30	5,4 - 37,4	3,5 - 37
Modelo de motor	-	Develon D24	Develon D34	Develon DL06V
Potencia	CV/kW a rpm	52,3/42,5 a 2400	100/75 a 2000	137/103 a 2000
Normativa sobre emisiones	-	Fase V	Fase V	Fase V
Alcance de excavación	mm	6108	7820	7585
Profundidad de excavación	mm	3495	4245	4490
Altura de excavación	mm	5976	8265	8195
Longitud	mm	5896	5713	8043
Anchura	mm	1947	2450	2495
Altura	mm	2861	3011	3052
Longitud del balancín	mm	1600	2250	2100

DX140W-7	DX160W-7
15800 - 17000	17500 - 18100
137/103 a 2000	137/103 a 2000
0,6	0,7

DX190W-7	DX210W-7
18320 - 20410	21900 - 23000
174/130 a 1900	189/141 a 1900
0,8	0,9

DX160W-7	DX165W-7	DX170W-7	DX190W-7	DX210W-7
17500 - 18100	17400 - 18900	17700 - 19300	18320 - 20410	21900 - 23000
0,7	0,7	0,75	0,8	0,9
3,5 - 37	3 - 34	3,0 - 37	3,5 - 37	4,0 - 35
Develon DL06V	Perkins 1204J	Develon DL06V	Develon DL06V	Develon DL06V
137/103 a 2000	137/102 a 2200	152/113 a 2000	174/130 a 1900	189/141 a 1900
Fase V	Fase V	Fase V	Fase V	Fase V
8235	8235	8875	9255	9980
5020	5020	5315	5725	6160
8850	8850	9140	9440	10140
8205	8205	8644	8867	9477
2495	2490	2530	2530	2530
3052	3102	3087	3131	3155
2500	2500	2500	2600	3000

EXCAVADORAS DE ORUGAS

		DX140LCR-7	DX140LC-7
Peso operativo	kg	15500	14400
Potencia del motor	CV/kW a rpm	115/86 a 2000	115/86 a 2000
Capacidad de la cuchara (SAE)	m³	0,75	0,75

DX210LC-7	DX210NLC-7
21700	21700
166/124 a 1800	166/124 a 1800
1,2	1,2

		DX140LCR-7	DX140LC-7	DX160LC-7HT
Peso operativo	kg	15500	14400	16800
Capacidad de la cuchara (SAE)	m³	0,75	0,75	0,8
Velocidad de desplazamiento	km/h	2,9 - 4,7	2,9 - 4,7	2,3 - 3,7
Modelo de motor	-	Develon G2 D34	Develon G2 D34	Develon G2 D34
Potencia	CV/kW a rpm	115/86 a 2000	115/86 a 2000	115/86 a 2000
Normativa sobre emisiones	-	Fase V	Fase V	Fase V
Alcance de excavación	mm	8285	8285	8285
Profundidad de excavación	mm	5485	5635	5635
Altura de excavación	mm	9265	8660	8660
Longitud	mm	7360	7685	7685
Anchura	mm	2590	2590	2590
Altura	mm	2835	2785	2785
Longitud del balancín	mm	2500	2500	2500

DX160LC-7HT	DX210-7
16800	21300
115/86 a 2000	166/124 a 1800
0,8	1,1

DX225LC-7X	DX235LC-7
23300	23000
174/129 a 1800	174/129 a 1800
1,3	1,4

DX210-7	DX210LC-7	DX210NLC-7	DX225LC-7X	DX235LC-7
21300	21700	21700	23300	23000
1,1	1,2	1,2	1,3	1,4
3,2 - 5,9	3,2 - 5,9	3,2 - 5,9	3,1 - 5,5	3,0 - 5,3
Develon DL06V	Develon DL06V	Develon DL06V	Develon DL06V	Develon DL06V
166/124 a 1800	166/124 a 1800	166/124 a 1800	174/129 a 1800	174/129 a 1800
Fase V	Fase V	Fase V	Fase V	Fase V
9535	9535	9535	9865	9895
6270	6270	6270	6590	6595
9330	9330	9330	9620	9555
9445	9445	9445	9570	9522
2800	2990	2540	2990	2990
3139	3139	3139	3005	3139
2600	2600	2600	2900	2900

EXCAVADORAS DE ORUGAS

		DX235LCR-7	DX245NHD-7
Peso operativo	kg	24300	25100
Potencia del motor	CV/kW a rpm	174/129 a 1800	174/129 a 1800
Capacidad de la cuchara (SAE)	m³	1,4	1,3

DX350LC-7	DX380LC-7
40200	43500
285,6/213 a 1800	326/240 a 1800
1,85	2,0

		DX235LCR-7	DX245NHD-7	DX255LC-7
Peso operativo	kg	24300	25100	25700
Capacidad de la cuchara (SAE)	m³	1,4	1,3	1,5
Velocidad de desplazamiento	km/h	3,2 - 5,8	3,0 - 5,3	3,2 - 5,6
Modelo de motor	-	Develon DL06V	Develon DL06V	Develon DL06V
Potencia	CV/kW a rpm	174/129 a 1800	174/129 a 1800	189/141,3 a 1900
Normativa sobre emisiones	-	Fase V	Fase V	Fase V
Alcance de excavación	mm	9830	9465	10175
Profundidad de excavación	mm	6680	6095	6810
Altura de excavación	mm	10805	9450	9705
Longitud	mm	8970	9566	10080
Anchura	mm	2990	2540	3000 - 3200
Altura	mm	3123	3190	3200
Longitud del balancín	mm	2900	2400	3000

DX255LC-7	DX300LC-7
25700	31500
189/141,3 a 1900	271/202 a 1800
1,5	1,7

DX420LC-7	DX490LC-7
43500	50400
344,4/257 a 1800	394/294 a 1800
2,2	3,0

DX300LC-7	DX350LC-7	DX380LC-7	DX420LC-7	DX490LC-7
31500	40200	43500	43500	50400
1,7	1,85	2,0	2,2	3,0
3,0 - 5,5	3,5 - 5,7	3,0 - 5,4	3,2 - 5,3	3,2 - 5,6
Develon DL08V	Develon DL08V	Scania DC09	Scania DC13	Scania DC13
271/202 a 1800	285,6/213 a 1800	326/240 a 1800	344,4/257 a 1800	394/294 a 1800
Fase V	Fase V	Fase V	Fase V	Fase V
10725	10980	11170	11430	12125
7305	7540	7415	7635	7790
10325	10325	10435	10615	11050
10605	11350	11285	11740	12230
3000 - 3200	3000 - 3280	3000 - 3350	3350	2990 - 3490 3340 - 3900
3050	3390	3415	3355	3350
3100	3200	3200	3250	3350

EXCAVADORAS DE ORUGAS

DX530LC-7

Peso operativo	kg	52900
Potencia del motor	CV/kW a rpm	394/294 a 1800
Capacidad de la cuchara (SAE)	m³	3,3

DX800LC-7

79500
539/402a 2100
2,9 - 4,8

DX1000LC-7

99500
629/469 a 2000
3,2 - 5,6

		DX530LC-7	DX800LC-7	DX1000LC-7
Peso operativo	kg	52900	79500	99500
Capacidad de la cuchara (SAE)	m³	3,3	4,6	6,8
Velocidad de desplazamiento	km/h	3,2 - 5,6	2,9 - 4,8	3,2 - 5,6
Modelo de motor	-	Scania DC13	Perkins 2506	Perkins 2806
Potencia	CV/kW a rpm	394/294 a 1800	539/402 a 2100	629/469 a 2000
Normativa sobre emisiones	-	Fase V	Fase V	Fase V
Alcance de excavación	mm	10735	11250	12430
Profundidad de excavación	mm	6755	6685	7260
Altura de excavación	mm	9630	10700	12425
Longitud	mm	11530	12230	11530
Anchura	mm	2990 - 3490 3340 - 3900	3400 - 4000	3440 - 4200
Altura	mm	3350	3540	3615
Longitud del balancín	mm	2900	3350	2900

CARGADORAS DE RUEDAS

DL200-7

Peso operativo	kg	12047
Potencia del motor	CV/kW a rpm	144/106 a 2200
Capacidad de la cuchara (SAE)	m³	2,0

DL220-7

13300	
160/119 a 2100	
2,3	

DL250-7

13900
172/128 a 2100
2,5

		DL200-7	DL220-7	DL250-7
Peso operativo	kg	12047	13300	13900
Gama de cucharones (GP)	m³	1,9 - 2,2	2,2 - 2,5	2,4 - 2,7
Modelo de motor	-	Perkins 1204J	Develon DL06	Develon DL06
Potencia	CV/kW a rpm	144/106 a 2200	160/119 a 2100	172/128 a 2100
Normativa sobre emisiones	-	Fase V	Fase V	Fase V
Capacidad de la cuchara (SAE)	m³	2,0	2,3	2,5
Carga de vuelco (en recto/giro completo a 40°)	kg	10124/8933	10652/9383	11015/9696
Altura máx. de descarga en el punto de pivote del cucharón	mm	3716	3853	3853
Fuerza de arranque	kN	98	97	116
Velocidad máxima	km/h	40	40	40
Radio de giro en cucharón	mm	5414	6016	6115
Neumáticos	-	20.5 R25	20.5 R25	20.5 R25
Longitud	mm	7208	7458	7487
Anchura en el borde de los neumáticos	mm	2539	2539	2539
Altura	mm	3313	3313	3313

CARGADORAS DE RUEDAS

		DL280-7	DL320-7
Peso operativo	kg	15562	19493
Potencia del motor	CV/kW a rpm	190/141 a 2000	271/202 a 1800
Capacidad de la cuchara (SAE)	m³	2,8	3,3

DL420CVT-7	DL480-7
23419	26444
326/240 a 1800	345/257 a 1800
4,3	4,8

		DL280-7	DL320-7	DL380-7
Peso operativo	kg	15562	19493	20269
Gama de cucharones (GP)	m³	2,7 - 2,9	3,3 - 3,8	3,7 - 4,0
Modelo de motor	-	Develon DL06	Develon DL08	Develon DL08
Potencia	CV/kW a rpm	190/141 a 2000	271/202 a 1800	271/202 a 1800
Normativa sobre emisiones	-	Fase V	Fase V	Fase V
Capacidad de la cuchara (SAE)	m³	2,8	3,3	3,7
Carga de vuelco (en recto/giro completo a 40°)	kg	12247/ 10765	15948/ 14079	16248/ 14341
Altura máx. de descarga en el punto de pivote del cucharón	mm	3934	4175	4175
Fuerza de arranque	kN	140	170	181
Velocidad máxima	km/h	40	40	40
Radio de giro en cucharón	mm	6182	6748	6797
Neumáticos	-	20.5 R25	23.5 R25	23.5 R25
Longitud	mm	7669	8530	8530
Anchura en el borde de los neumáticos	mm	2649/2550*	2845	2845
Altura	mm	3360	3511	3511

* llantas estrechas

DL380-7	DL420-7
20269	23419
271/202 a 1800	345/257 a 1800
3,7	4,3

DL550-7	DL580-7
33209	34311
380/283 a 1800	400/294 a 1800
5,4	6,0

DL420-7	DL420CVT-7	DL480-7	DL550-7	DL580-7
23419	23419	26444	33209	34311
4,3 - 4,5	4,3 - 4,9	4,8 - 5,0	5,4 - 5,9	6,0 - 6,6
Scania DC13	Scania DC09	Scania DC13	Scania DC13	Scania DC13
345/257 a 1800	326/240 a 1800	345/257 a 1800	380/283 a 1800	400/294 a 1800
Fase V	Fase V	Fase V	Fase V	Fase V
4,3	4,3	4,8	5,4	6,0
19351/ 17071	19351/ 17071	20717/ 18282	24830/ 21897	27355/ 24315
4265	4265	4519	4806	4996
183	183	224	230	264
40	40	40	40	40
7065	7065	7352	7573	7596
26.5 R25	26.5 R25	26.5 R25	29.5 R25	29.5 R25
9138	9138	9454	9885	10059
2982	2982	3095	3289	3289
3660	3660	3635	3863	3863

CARGADORAS COMPACTAS DE RUEDAS

		DL60-7
Peso operativo	kg	3750
Potencia del motor	CV/kW	66/48,5
Capacidad de la cuchara (SAE)	m³	0,6

DL80TL-7
5200
75/55
0,9

		DL60-7	DL65-7
Peso operativo	kg	3750	3650
Gama de cucharones (GP)	m³	0,4 - 1,2	0,4 - 1,2
Modelo de motor	-	Kubota V2403	Kubota V2403
Potencia	CV/kW	66/48,5	66/48,5
Normativa sobre emisiones	-	Fase V	Fase V
Capacidad de la cuchara (SAE)	m³	0,6	0,6
Carga de vuelco (en recto/giro completo a 40°)	kg	1685	2200
Altura máx. de descarga en el punto de pivote del cucharón	mm	2450	1800
Velocidad máxima	km/h	30	30
Neumáticos	-	11.5/80 - 15.3	11.5/80 - 15.3
Longitud	mm	4660	4595
Anchura en el borde de los neumáticos	mm	1340	1340
Altura	mm	2275	2275

DL65-7	DL80-7
3650	5200
66/48,5	75/55
0,6	0,9

DL85-7
5100
75/55
0,9

DL80-7	DL80TL-7	DL85-7
5200	5200	5100
0,6 - 2,0	0,6 - 2,0	0,6 - 2,0
Kubota V3307	Kubota V3307	Kubota V3307
75/55	75/55	75/55
Fase V	Fase V	Fase V
0,9	0,9	0,9
2455	2680	2876
2551	3400	1919
20 - 35	20 - 35	20 - 35
11.5/80 - 15.3	11.5/80 - 15.3	11.5/80 - 15.3
5002	5310	4993
1460	1460	1460
2523	2523	2523

DÚMPERES ARTICULADOS

Carga útil máxima	kg
Potencia máxima (ISO 3046)	kW a rpm
Capacidad colmado (sin/con portón trasero)	m^3

DA45-7
41000
368 a 2100
24,4/26,1

		DA30-7
Velocidades marcha delante	km/h	6 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55
Velocidades marcha atrás	km/h	6 - 8 - 11 - 16
Modelo de motor	-	Scania DC09
Potencia	kW a rpm	276 a 2100
Normativa sobre emisiones	-	Fase V
Modelo de transmisión	-	ZF 8 EP320
Eje delantero/trasero en vacío	kg	12700/10500
Eje delantero/trasero con peso	kg	15872/35328
Peso neto	kg	23200
Longitud	mm	9534
Anchura	mm	2967
Altura total	mm	3560

DA30-7

28000
276 a 2100
16,8/17,8

DA45-7 4X4

41000
368 a 2100
25,7

DA45-7	DA45-7 4X4
5 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55	5 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55
5 - 8 - 11 - 16	5 - 8 - 11 - 16
Scania DC13	Scania DC13
368 a 2100	368 a 2100
Fase V	Fase V
ZF 8 EP420	ZF 8 EP420
14200/15900	14500/16000
22041/49059	22165/49335
30100	30500
10590	10187
3475	3990
3850	3850

MANIPULADOR DE MATERIALES

Manipulador de materiales		DX230WMH-7 Balancín cuello de cisne	DX230WMH-7 Balancín recto
Peso operativo	kg	24017	24317
Velocidad de desplazamiento	km/h	4 - 9 - 20	4 - 9 - 20
Modelo de motor	-	Develon DL06V	Develon DL06V
Potencia (SAE J1995)	CV/kW a rpm	189/141 a 1900	189/141 a 1900
Normativa sobre emisiones	-	Fase V	Fase V
Altura máx. de pasador de la cuchara	mm	11400	11600
Alcance de trabajo máx.	mm	10000	10000
Profundidad de trabajo máx.	mm	4300	4000
Longitud de la pluma	mm	6100	6100
Longitud del balancín	mm	4200	4000
Radio mín. de giro	mm	2700	2700
Altura de elevación	mm	2500	2500

Manipulador de materiales		DX250WMH-7 Balancín cuello de cisne	DX250WMH-7 Balancín recto
Peso operativo	kg	25397	25672
Velocidad de desplazamiento	km/h	4 - 9 - 20	4 - 9 - 20
Modelo de motor	-	Develon DL06V	Develon DL06V
Potencia (SAE J1995)	CV/kW a rpm	189/141 a 1900	189/141 a 1900
Normativa sobre emisiones	-	Fase V	Fase V
Altura máx. de pasador de la cuchara	mm	12100	11900
Alcance de trabajo máx.	mm	10700	10400
Profundidad de trabajo máx.	mm	4700	4100
Longitud de la pluma	mm	6500	6500
Longitud del balancín	mm	4500	4000
Radio mín. de giro	mm	2700	2700
Altura de elevación	mm	2500	2500

DEMOLICIÓN

Demolición		DX245DM-7 HRD	DX245DM-7 Excavación
Peso operativo	kg	30800	28900
Velocidad de desplazamiento	km/h	3,0 - 5,5	3,0 - 5,5
Modelo de motor	-	Develon DL06P	Develon DL06P
Potencia (SAE J1995)	CV/kW a rpm	173/129 a 1800	173/129 a 1800
Normativa sobre emisiones	-	Fase V	Fase V
Alcance del pasador	mm	12900	8170
Profundidad del pasador	mm	N/D	4785
Altura del pasador	mm	18070	8155
Longitud total	mm	11460	9590
Anchura del tren superior	mm	2540	2540
Anchura variable del tren inferior	mm	2540 ~ 3740	2540 ~ 3740
Altura total	mm	3150	3150

Demolición		DX380DM-7 HRD	DX380DM-7 Excavación
Peso operativo	kg	47400	44800
Velocidad de desplazamiento	km/h	3,0 - 5,4	3,0 - 5,4
Modelo de motor	-	Scania DC09	Scania DC09
Potencia (SAE J1995)	CV/kW a rpm	327/240 a 1800	327/240 a 1800
Normativa sobre emisiones	-	Fase V	Fase V
Alcance del pasador	mm	14500	10200
Profundidad del pasador	mm	N/D	5500
Altura del pasador	mm	23000	9200
Longitud total	mm	15200	11285
Anchura del tren superior	mm	2990	2990
Anchura variable del tren inferior	mm	2970 ~ 4370	2970 ~ 4370
Altura total	mm	3148	3148

DEMOLICIÓN

Demolición		DX530DM-7 HRD	DX530DM-7 Excavación
Peso operativo	kg	60500	56800
Velocidad de desplazamiento	km/h	3,1 - 5,5	3,1 - 5,5
Modelo de motor	-	Scania DC13	Scania DC13
Potencia (SAE J1995)	CV/kW a rpm	394/294 a 1800	394/294 a 1800
Normativa sobre emisiones	-	Fase V	Fase V
Alcance del pasador	mm	16500	10300
Profundidad del pasador	mm	N/D	5965
Altura del pasador	mm	27500	9690
Longitud	mm	18500	12230
Anchura	mm	2990	2990
Anchura variable del tren inferior	mm	2970 ~ 4370	2970 ~ 4370
Altura	mm	3360	3360

Demolición		DX530DM-7 HRD (versión especial)	DX530DM-7 Excavación (versión especial)
Peso operativo	kg	70500	63000
Velocidad de desplazamiento	km/h	3,1 - 5,5	3,1 - 5,5
Modelo de motor	-	Scania DC13	Scania DC13
Potencia (SAE J1995)	CV/kW a rpm	394/294 a 1800	394/294 a 1800
Normativa sobre emisiones	-	Fase V	Fase V
Alcance del pasador	mm	18000	10300
Profundidad del pasador	mm	N/D	5965
Altura del pasador	mm	31000	9690
Longitud	mm	22300	12230
Anchura	mm	2990	2990
Anchura variable del tren inferior	mm	2970 ~ 4370	2970 ~ 4370
Altura	mm	3360	3360

APLICACIONES ESPECIALES

Alcance superlargo (SLR) y semilargo		DX225LC-7 SLR
Peso operativo	kg	24600
Capacidad de la cuchara (SAE)	m³	0,39
Velocidad de desplazamiento	km/h	3,1 - 5,5
Modelo de motor	-	Develon DL06V
Potencia	CV/kW a rpm	174/129 a 1800
Normativa sobre emisiones	-	Fase V
Alcance de excavación	mm	15365
Profundidad de excavación	mm	11660
Altura de excavación	mm	13045
Longitud	mm	12390
Anchura	mm	3190
Altura	mm	3385

DX300LC-7 SLR	DX530LC-7 Semi SLR	DX530LC-7 SLR
33000	51900	52200
0,64	1,27	0,92
3,0 - 5,5	3,2 - 5,6	3,2 - 5,6
Develon DL08P	Scania DC13	Scania DC13
271/202 a 1800	394/294 a 1800	394/294 a 1800
Fase V	Fase V	Fase V
17510	16060	19615
13780	11795	15125
14195	12755	14435
14320	14155	16195
3400	3340 - 3900	3340 - 3900
3475	3910	4070

IMPLEMENTOS

¡LO TIENE TODO!

Gama Develon de cucharones, martillos hidráulicos, acopladores rápidos, horquillas porta-palet y mucho más...
Para: cargadoras de ruedas y excavadoras de orugas y de ruedas Develon.

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

¿Está considerando la posibilidad de adquirir nuevos equipos? Consulte los folletos de los equipos en los que esté interesado, compare las especificaciones técnicas de dichos equipos y solicite un presupuesto a su distribuidor local.

TIENDA DE REPUESTOS ONLINE

Le ayuda a adquirir rápidamente recambios originales de calidad contrastada. Le permitirá buscar y encontrar los recambios que necesite para su equipo y realizar los respectivos pedidos de manera fácil y rápida.

MI MÁQUINA

Puede comprobar todos los datos del equipo y los costes de mantenimiento de manera fácil y cómoda a través del salpicadero de uso fácil.

SERVICIO PERSONALIZADO

Reciba alertas de notificación push cuando el equipo requiera su atención y gestione su máquina con eficacia mediante una lista de verificación relacionada con el ciclo de vida del producto. Puede solicitar un servicio directamente y comprobar su progreso.

REDES SOCIALES

Disfrute del momento con la maquinaria de construcción Develon.

MÁS INFORMACIÓN:

DOOSAN Infracore Europe s.r.o.
IBC - Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8-Karlín
Czech Republic

©2023 DEVELON D4600683-ES (03-23)

Algunas especificaciones se basan en cálculos técnicos y no son medidas reales. Las especificaciones se proporcionan a efectos de comparación y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Las especificaciones de cada equipo Develon variarán en función de los cambios normales de diseño, fabricación, condiciones de uso y otros factores. Las imágenes de las unidades de Develon pueden contener elementos opcionales.

DEVELON