DEVELON

Europa

Komplettsortiment

MINIBAGGER

		DX10Z	DX17Z
Betriebsgewicht	kg	1200	1749
Motorleistung	PS/kW bei U/min	10,1/7,4 bei 2000	13,5/9,9 bei 2500
Löffelvolumen (SAE)	m³	0,025	0,03

DX50Z-7	DX55R-7	DX62R-3
5438	5740	6250
49,5/36,6 bei 2200	49,5/36,6 bei 2200	60,2/44,3 bei 2100
0,16	0,16	0,175

		DX10Z	DX17Z	DX19	DX27Z-7
Betriebsgewicht	kg	1200	1749	1900	2705
Löffelvolumen (SAE)	m³	0,025	0,03	0,065	0,08
Fahrgeschwindigkeit	km/h	2,1 - 3,1	2,5 - 4,0	2,5 - 4,0	2,5 - 4,3
Motor	-	Kubota D722-E2B-BCZ-6	Kubota D722-E2B-BCZ-6	Kubota D722-E2B-BCZ-7	Develon D17
Leistung	PS/kW bei U/min	10,1/7,4 bei 2000	13,5/9,9 bei 2500	13,5/9,9 bei 2500	25/18,4 bei 2400
Abgasnorm	-	Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V
Grabreichweite	mm	3145	3971	4257	4655
Grabtiefe	mm	1820	2249	2565	2645
Grabhöhe	mm	2685	3378	3701	2935
Länge	mm	2793	3450	3812	4191
Breite	mm	1100 (710)	1360	1360 (980)	1550
Höhe	mm	2209	2297	2299	2448

DX19	DX27Z-7	DX35Z-7
1900	2705	3499
13,5/9,9 bei 2500	25/18,4 bei 2400	25/18,4 bei 2400
0,065	0,08	0,11

DX63-3	DX85R-7
6370	9520
60,2/44,3 bei 2100	65,9/48,5 bei 2100
0,175	0,28

DX35Z-7	DX50Z-7	DX55R-7	DX62R-3	DX63-3	DX85R-7
3499	5438	5740	6250	6370	9520
0,11	0,16	0,16	0,175	0,175	0,28
2,6 - 4,7	2,6 - 4,4	2,6 - 4,4	2,6 - 4,7	2,6 - 4,7	2,7 - 4,7
Develon D17	Develon D18	Develon D18	Yanmar 4TNV98	Yanmar 4TNV98	Develon D24
25/18,4 bei 2400	49,5/36,4 bei 2200	49,5/36,4 bei 2200	60,2/44,3 bei 2100	60,2/44,3 bei 2100	65,9/48,5 bei 2100
Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V
5355	5945	6090	6525	6355	7530
3275	3480	3630	4115	4115	4665
3580	5575	5680	6005	6005	7035
4760	5386	5400	5670	5685	6265
1700	1980	1980	1980	1980	2250
2479	2575	2575	2550	2550	2657

MOBILBAGGER

		DX57W-7	DX100W-7
Betriebsgewicht	kg	5800	10700
Motorleistung	PS/kW bei U/min	58/42,5 bei 2400	102/75 bei 2000
Löffelvolumen (SAE)	m³	0,175	0,3

DX165W-7	DX170W-7
17400 - 18900	17700 - 19300
139/102 bei 2200	154/113 bei 2000
0,7	0,75

		DX57W-7	DX100W-7	DX140W-7
Betriebsgewicht	kg	5800	10700	15800 - 17000
Löffelvolumen (SAE)	m³	0,175	0,3	0,6
Fahrgeschwindigkeit	km/h	10 - 30	5,4 - 37,4	3,5 - 37
Motor	-	Develon D24	Develon D34	Develon DL06V
Leistung	PS/kW bei U/min	58/42,5 bei 2400	102/75 bei 2000	139/103 bei 2000
Abgasnorm	-	Stufe V	Stufe V	Stufe V
Grabreichweite	mm	6108	7820	7585
Grabtiefe	mm	3495	4245	4490
Grabhöhe	mm	5976	8265	8195
Länge	mm	5896	5713	8043
Breite	mm	1947	2450	2495
Höhe	mm	2861	3011	3052
Löffelstiellänge	mm	1600	2250	2100

DX140W-7	DX160W-7
15800 - 17000	17500 - 18100
139/103 bei 2000	139/103 bei 2000
0,6	0,7

DX190W-7	DX210W-7
18320 - 20410	21900 - 23000
176/130 bei 1900	192/141 bei 1900
0,8	0,9

DX160W-7	DX165W-7	DX170W-7	DX190W-7	DX210W-7
17500 - 18100	17400 - 18900	17700 - 19300	18320 - 20410	21900 - 23000
0,7	0,7	0,75	0,8	0,9
3,5 - 37	3 - 34	3,0 - 37	3,5 - 37	4,0 - 35
Develon DL06V	Perkins 1204J	Develon DL06V	Develon DL06V	Develon DL06V
139/103 bei 2000	139/103 bei 2200	154/113 bei 2000	176/130 bei 1900	192/141 bei 1900
Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V
8235	8235	8875	9255	9980
5020	5020	5315	5725	6160
8850	8850	9140	9440	10140
8205	8205	8644	8867	9477
2495	2490	2530	2530	2530
3052	3102	3087	3131	3155
2500	2500	2500	2600	3000

KETTENBAGGER

		DX140LCR-7	DX140LC-7
Betriebsgewicht	kg	15500	14400
Motorleistung	PS/kW bei U/min	117/86 bei 2000	117/86 bei 2000
Löffelvolumen (SAE)	m³	0,75	0,75

DX210LC-7	DX210NLC-7
21700	21700
169/124 bei 1800	169/124 bei 1800
1,2	1,2

		DX140LCR-7	DX140LC-7	DX160LC-7HT
Betriebsgewicht	kg	15500	14400	16800
Löffelvolumen (SAE)	m³	0,75	0,75	0,8
Fahrgeschwindigkeit	km/h	2,9 - 4,7	2,9 - 4,7	2,3 - 3,7
Motor	-	Develon G2 D34	Develon G2 D34	Develon G2 D34
Leistung	PS/kW bei U/min	117/86 bei 2000	117/86 bei 2000	117/86 bei 2000
Abgasnorm	-	Stufe V	Stufe V	Stufe V
Grabreichweite	mm	8285	8285	8285
Grabtiefe	mm	5485	5635	5635
Grabhöhe	mm	9265	8660	8660
Länge	mm	7360	7685	7685
Breite	mm	2590	2590	2590
Höhe	mm	2835	2785	2785
Löffelstiellänge	mm	2500	2500	2500

DX160LC-7HT	DX210-7
16800	21300
117/86 bei 2000	169/124 bei 1800
0,8	1,1

DX225LC-7X	DX235LC-7
23300	23000
176/129 bei 1800	176/129 bei 1800
1,3	1,4

DX210-7	DX210LC-7	DX210NLC-7	DX225LC-7X	DX235LC-7
21300	21700	21700	23300	23000
1,1	1,2	1,2	1,3	1,4
3,2 - 5,9	3,2 - 5,9	3,2 - 5,9	3,1 - 5,5	3,0 - 5,3
Develon DL06V	Develon DL06V	Develon DL06V	Develon DL06V	Develon DL06V
169/124 bei 1800	169/124 bei 1800	169/124 bei 1800	176/129 bei 1800	176/129 bei 1800
Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V
9535	9535	9535	9865	9895
6270	6270	6270	6590	6595
9330	9330	9330	9620	9555
9445	9445	9445	9570	9522
2800	2990	2540	2990	2990
3139	3139	3139	3005	3139
2600	2600	2600	2900	2900

KETTENBAGGER

	DX235LCR-7	DX245NHD-7
Betriebsgewicht	24300	25100
Motorleistung	176/129 bei 1800	176/129 bei 1800
Löffelvolumen (SAE)	1,4	1,3

DX350LC-7	DX380LC-7
40200	43500
290/213 bei 1800	327/240 bei 1800
1,85	2,0

		DX235LCR-7	DX245NHD-7	DX255LC-7
Betriebsgewicht	kg	24300	25100	25700
Löffelvolumen (SAE)	m³	1,4	1,3	1,5
Fahrgeschwindigkeit	km/h	3,2 - 5,8	3,0 - 5,3	3,2 - 5,6
Motor	-	Develon DL06V	Develon DL06V	Develon DL06V
Leistung	PS/kW bei U/min	176/129 bei 1800	176/129 bei 1800	192/141,3 bei 1900
Abgasnorm	-	Stufe V	Stufe V	Stufe V
Grabreichweite	mm	9830	9465	10175
Grabtiefe	mm	6680	6095	6810
Grabhöhe	mm	10805	9450	9705
Länge	mm	8970	9566	10080
Breite	mm	2990	2540	3000 - 3200
Höhe	mm	3123	3190	3200
Löffelstiellänge	mm	2900	2400	3000

DX255LC-7	DX300LC-7
25700	31500
192/141,3 bei 1900	275/202 bei 1800
1,5	1,7

DX420LC-7	DX490LC-7
43500	50400
350/257 bei 1800	400/294 bei 1800
2,2	3,0

DX300LC-7	DX350LC-7	DX380LC-7	DX420LC-7	DX490LC-7
31500	40200	43500	43500	50400
1,7	1,85	2,0	2,2	3,0
3,0 - 5,5	3,5 - 5,7	3,0 - 5,4	3,2 - 5,3	3,2 - 5,6
Develon DL08V	Develon DL08V	Scania DC09	Scania DC13	Scania DC13
275/202 bei 1800	290/213 bei 1800	327/240 bei 1800	350/257 bei 1800	400/294 bei 1800
Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V
10725	10980	11170	11430	12125
7305	7540	7415	7635	7790
10325	10325	10435	10615	11050
10605	11350	11285	11740	12230
3000 - 3200	3000 - 3280	3000 - 3350	3350	2990 - 3490 3340 - 3900
3050	3390	3415	3355	3350
3100	3200	3200	3250	3350

KETTENBAGGER

DX530LC-7

Betriebsgewicht	kg	52900
Motorleistung	PS/kW bei U/min	400/294 bei 1800
Löffelvolumen (SAE)	m³	3,3

DX800LC-7

79500
547/402 bei 2100
2,9 - 4,8

DX1000LC-7

99500
638/469 bei 2000
3,2 - 5,6

		DX530LC-7	DX800LC-7	DX1000LC-7
Betriebsgewicht	kg	52900	79500	99500
Löffelvolumen (SAE)	m³	3,3	4,6	6,8
Fahrgeschwindigkeit	km/h	3,2 - 5,6	2,9 - 4,8	3,2 - 5,6
Motor	-	Scania DC13	Perkins 2506	Perkins 2806
Leistung	PS/kW bei U/min	400/294 bei 1800	547/402 bei 2100	638/469 bei 2000
Abgasnorm	-	Stufe V	Stufe V	Stufe V
Grabreichweite	mm	10735	11250	12430
Grabtiefe	mm	6755	6685	7260
Grabhöhe	mm	9630	10700	12425
Länge	mm	11530	12230	11530
Breite	mm	2990 - 3490 3340 - 3900	3400 - 4000	3440 - 4200
Höhe	mm	3350	3540	3615
Löffelstiellänge	mm	2900	3350	2900

RADLADER

DL200-7

Betriebsgewicht	kg	12047
Motorleistung	PS/kW bei U/min	144/106 bei 2200
Schaufelvolumen (SAE)	m³	2,0

DL220-7

13300
162/119 bei 2100
2,3

DL250-7

13900
174/128 bei 2100
2,5

		DL200-7	DL220-7	DL250-7
Betriebsgewicht	kg	12047	13300	13900
Schaufelreichweite (GP)	m³	1,9 - 2,2	2,2 - 2,5	2,4 - 2,7
Motor	-	Perkins 1204J	Develon DL06	Develon DL06
Leistung	PS/kW bei U/min	144/106 bei 2200	162/119 bei 2100	174/128 bei 2100
Abgasnorm	-	Stufe V	Stufe V	Stufe V
Schaufelvolumen (SAE)	m³	2,0	2,3	2,5
Kipplast (gerade/ Volldrehung bei 40°)	kg	10124/8933	10652/9383	11015/9696
Max. Ausschütthöhe am Drehzapfen	mm	3716	3853	3853
Ausbrechkraft	kN	98	97	116
Höchstgeschwindigkeit	km/h	40	40	40
Schwenkradius Schaufel	mm	5414	6016	6115
Reifen	-	20.5 R25	20.5 R25	20.5 R25
Länge	mm	7208	7458	7487
Breite – am Reifenrand	mm	2539	2539	2539
Höhe	mm	3313	3313	3313

RADLADER

		DL280-7	DL320-7
Betriebsgewicht	kg	15562	19493
Motorleistung	PS/kW bei U/min	192/141 bei 2000	275/202 bei 1800
Schaufelvolumen (SAE)	m³	2,8	3,3

DL420CVT-7	DL480-7
23419	26444
327/240 bei 1800	350/257 bei 1800
4,3	4,8

		DL280-7	DL320-7	DL380-7
Betriebsgewicht	kg	15562	19493	20269
Schaufelreichweite (GP)	m³	2,7 - 2,9	3,3 - 3,8	3,7 - 4,0
Motor	-	Develon DL06	Develon DL08	Develon DL08
Leistung	PS/kW bei U/min	192/141 bei 2000	275/202 bei 1800	275/202 bei 1800
Abgasnorm	-	Stufe V	Stufe V	Stufe V
Schaufelvolumen (SAE)	m³	2,8	3,3	3,7
Kipplast (gerade/ Volldrehung bei 40°)	kg	12247/ 10765	15948/ 14079	16248/ 14341
Max. Ausschütthöhe am Drehzapfen	mm	3934	4175	4175
Ausbrechkraft	kN	140	170	181
Höchstgeschwindigkeit	km/h	40	40	40
Schwenkradius Schaufel	mm	6182	6748	6797
Reifen	-	20.5 R25	23.5 R25	23.5 R25
Länge	mm	7669	8530	8530
Breite – am Reifenrand	mm	2649/2550*	2845	2845
Höhe	mm	3360	3511	3511

* schmale Felgen

DL380-7	DL420-7
20269	23419
275/202 bei 1800	350/257 bei 1800
3,7	4,3

DL550-7	DL580-7
33209	34311
385/283 bei 1800	400/294 bei 1800
5,4	6,0

DL420-7	DL420CVT-7	DL480-7	DL550-7	DL580-7
23419	23419	26444	33209	34311
4,3 - 4,5	4,3 - 4,9	4,8 - 5,0	5,4 - 5,9	6,0 - 6,6
Scania DC13	Scania DC09	Scania DC13	Scania DC13	Scania DC13
350/257 bei 1800	327/240 bei 1800	350/257 bei 1800	380/283 bei 1800	400/294 bei 1800
Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V
4,3	4,3	4,8	5,4	6,0
19351/ 17071	19351/ 17071	20717/ 18282	24830/ 21897	27355/ 24315
4265	4265	4519	4806	4996
183	183	224	230	264
40	40	40	40	40
7065	7065	7352	7573	7596
26.5 R25	26.5 R25	26.5 R25	29.5 R25	29.5 R25
9138	9138	9454	9885	10059
2982	2982	3095	3289	3289
3660	3660	3635	3863	3863

KOMPAKT-RADLADER

		DL60-7
Betriebsgewicht	kg	3750
Motorleistung	PS/kW	66/48,5
Schaufelvolumen (SAE)	m³	0,6

DL80TL-7
5200
75/55
0,9

		DL60-7	DL65-7
Betriebsgewicht	kg	3750	3650
Schaufelreichweite (GP)	m³	0,4 - 1,2	0,4 - 1,2
Motor	-	Kubota V2403	Kubota V2403
Leistung	PS/kW	66/48,5	66/48,5
Abgasnorm	-	Stufe V	Stufe V
Schaufelvolumen (SAE)	m³	0,6	0,6
Kipplast (gerade/ Volldrehung bei 40°)	kg	1685	2200
Max. Ausschütthöhe am Drehzapfen	mm	2450	1800
Höchstgeschwindigkeit	km/h	30	30
Reifen	-	11,5/80 – 15,3	11,5/80 – 15,3
Länge	mm	4660	4595
Breite – am Reifenrand	mm	1340	1340
Höhe	mm	2275	2275

DL65-7	DL80-7
3650	5200
66/48,5	75/55
0,6	0,9

DL85-7
5100
75/55
0,9

DL80-7	DL80TL-7	DL85-7
5200	5200	5100
0,6 - 2,0	0,6 - 2,0	0,6 - 2,0
Kubota V3307	Kubota V3307	Kubota V3307
75/55	75/55	75/55
Stufe V	Stufe V	Stufe V
0,9	0,9	0,9
2455	2680	2876
2551	3400	1919
20 - 35	20 - 35	20 - 35
11,5/80 – 15,3	11,5/80 – 15,3	11,5/80 – 15,3
5002	5310	4993
1460	1460	1460
2523	2523	2523

KNICKGELENKTE MULDENKIPPER

Max. Nutzlast	kg
Höchstleistung (ISO 3046)	kW bei U/min
Muldenvolumen, gehäuft (ohne/mit Heckklappe)	m³

DA45-7

	41000
	501 bei 2100
	24,4/26,1

		DA30-7
Geschwindigkeiten - Vorwärtsfahrt	km/h	6 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55
Geschwindigkeiten - Rückwärtsfahrt	km/h	6 - 8 - 11 - 16
Motor	-	Scania DC9
Leistung	kW bei U/min	376 bei 2100
Abgasnorm	-	Stufe V
Getriebemodell	-	ZF 8 EP320
Gewicht, leer, Vorder-/ Hinterachse	kg	12700/10500
Gewicht, beladen, Vorder-/Hinterachse	kg	15872/35328
Nettogewicht	kg	23200
Länge	mm	9534
Breite	mm	2967
Gesamthöhe	mm	3560

DA30-7

28000
376 bei 2100
16,8/17,8

DA45-7 4X4

41000
501 bei 2100
25,7

DA45-7	DA45-7 4X4
5 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55	5 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55
5 - 8 - 11 - 16	5 - 8 - 11 - 16
Scania DC13	Scania DC13
501 bei 2100	501 bei 2100
Stufe V	Stufe V
ZF 8 EP420	ZF 8 EP420
14200/15900	14500/16000
22041/49059	22165/49335
30100	30500
10590	10187
3475	3990
3850	3850

MATERIALUMSCHLAGSMASCHINEN

Materialgreifer		DX230WMH-7 Schwanenhals-Löffelstiel	DX230WMH-7 Gerader Löffelstiel
Betriebsgewicht	kg	24017	24317
Fahrgeschwindigkeit	km/h	4 - 9 - 20	4 - 9 - 20
Motor	-	Develon DL06V	Develon DL06V
Leistung (SAE J1995)	PS/kW bei U/min	192/141 bei 1900	192/141 bei 1900
Abgasnorm	-	Stufe V	Stufe V
Max. Löffelbolzenhöhe	mm	11400	11600
Max. Arbeitsbereich	mm	10000	10000
Max. Arbeitstiefe	mm	4300	4000
Auslegerlänge	mm	6100	6100
Löffelstiellänge	mm	4200	4000
Min. Schwenkradius	mm	2700	2700
Hubhöhe	mm	2500	2500

Materialgreifer		DX250WMH-7 Schwanenhals-Löffelstiel	DX250WMH-7 Gerader Löffelstiel
Betriebsgewicht	kg	25397	25672
Fahrgeschwindigkeit	km/h	4 - 9 - 20	4 - 9 - 20
Motor	-	Develon DL06V	Develon DL06V
Leistung (SAE J1995)	PS/kW bei U/min	192/141 bei 1900	192/141 bei 1900
Abgasnorm	-	Stufe V	Stufe V
Max. Löffelbolzenhöhe	mm	12100	11900
Max. Arbeitsbereich	mm	10700	10400
Max. Arbeitstiefe	mm	4700	4100
Auslegerlänge	mm	6500	6500
Löffelstiellänge	mm	4500	4000
Min. Schwenkradius	mm	2700	2700
Hubhöhe	mm	2500	2500

ABRISS

Abriss		DX245DM-7 HRD	DX245DM-7 Grabversion
Betriebsgewicht	kg	30800	28900
Fahrgeschwindigkeit	km/h	3,0 - 5,5	3,0 - 5,5
Motor	-	Develon DL06P	Develon DL06P
Leistung (SAE J1995)	PS/kW bei U/min	175/129 bei 1800	175/129 bei 1800
Abgasnorm	-	Stufe V	Stufe V
Bolzenreichweite	mm	12900	8170
Bolzentiefe	mm	–	4785
Bolzenhöhe	mm	18070	8155
Gesamtlänge	mm	11460	9590
Breite Oberwagen	mm	2540	2540
Variable Unterwagenbreite	mm	2540 ~ 3740	2540 ~ 3740
Gesamthöhe	mm	3150	3150

Abriss		DX380DM-7 HRD	DX380DM-7 Grabversion
Betriebsgewicht	kg	47400	44800
Fahrgeschwindigkeit	km/h	3,0 - 5,4	3,0 - 5,4
Motor	-	Scania DC09	Scania DC09
Leistung (SAE J1995)	PS/kW bei U/min	327/240 bei 1800	327/240 bei 1800
Abgasnorm	-	Stufe V	Stufe V
Bolzenreichweite	mm	14500	10200
Bolzentiefe	mm	–	5500
Bolzenhöhe	mm	23000	9200
Gesamtlänge	mm	15200	11285
Breite Oberwagen	mm	2990	2990
Variable Unterwagenbreite	mm	2970 ~ 4370	2970 ~ 4370
Gesamthöhe	mm	3148	3148

ABRISS

Abriss		DX530DM-7 HRD	DX530DM-7 Grabversion
Betriebsgewicht	kg	60500	56800
Fahrgeschwindigkeit	km/h	3,1 - 5,5	3,1 - 5,5
Motor	-	Scania DC13	Scania DC13
Leistung (SAE J1995)	PS/kW bei U/min	400/294 bei 1800	400/294 bei 1800
Abgasnorm	-	Stufe V	Stufe V
Bolzenreichweite	mm	16500	10300
Bolzentiefe	mm	–	5965
Bolzenhöhe	mm	27500	9690
Länge	mm	18500	12230
Breite	mm	2990	2990
Variable Unterwagenbreite	mm	2970 ~ 4370	2970 ~ 4370
Höhe	mm	3360	3360

Abriss		DX530DM-7 HRD (Sonderversion)	DX530DM-7 Graben (Sonderversion)
Betriebsgewicht	kg	70500	63000
Fahrgeschwindigkeit	km/h	3,1 - 5,5	3,1 - 5,5
Motor	-	Scania DC13	Scania DC13
Leistung (SAE J1995)	PS/kW bei U/min	400/294 bei 1800	400/294 bei 1800
Abgasnorm	-	Stufe V	Stufe V
Bolzenreichweite	mm	18000	10300
Bolzentiefe	mm	–	5965
Bolzenhöhe	mm	31000	9690
Länge	mm	22300	12230
Breite	mm	2990	2990
Variable Unterwagenbreite	mm	2970 ~ 4370	2970 ~ 4370
Höhe	mm	3360	3360

SPEZIALMASCHINEN

SLR und Halb-SLR		DX225LC-7 SLR
Betriebsgewicht	kg	24600
Löffelvolumen (SAE)	m³	0,39
Fahrgeschwindigkeit	km/h	3,1 - 5,5
Motor	-	Develon DL06V
Leistung	PS/kW bei U/min	176/129 bei 1800
Abgasnorm	-	Stufe V
Grabreichweite	mm	15365
Grabtiefe	mm	11660
Grabhöhe	mm	13045
Länge	mm	12390
Breite	mm	3190
Höhe	mm	3385

DX300LC-7 SLR	DX530LC-7 Halb-SLR	DX530LC-7 SLR
33000	51900	52200
0,64	1,27	0,92
3,0 - 5,5	3,2 - 5,6	3,2 - 5,6
Develon DL08P	Scania DC13	Scania DC13
275/202 bei 1800	400/294 bei 1800	400/294 bei 1800
Stufe V	Stufe V	Stufe V
17510	16060	19615
13780	11795	15125
14195	12755	14435
14320	14155	16195
3400	3340 - 3900	3340 - 3900
3475	3910	4070

ANBAUGERÄTE

ALLES IM GRIFF!

Unser Sortiment an Develon-Löffeln, -Hydraulikhämmern, -Schnellwechslern, -Palettengabeln und noch mehr...
Für: Develon-Radlader, -Kettenbagger und -Mobilbagger.

MASCHINENINFORMATIONEN

Denken Sie über den Kauf einer neuen Baumaschine nach? Schauen Sie sich die Broschüren an, die für Sie in diesem Bereich interessant sind, vergleichen Sie die technischen Angaben verschiedener Baumaschinen und bitten Sie Ihren lokalen Händler um ein Angebot.

ONLINESHOP FÜR TEILE

Hilft Ihnen beim schnellen Einkauf qualitätserprobter Originalersatzteile. Hier können Sie mithilfe einer Suchfunktion die richtigen Teilen für Ihre Maschinen finden und schnell und unkompliziert bestellen.

MEINE MASCHINE

Mithilfe des benutzerfreundlichen Dashboards können Sie alle Maschinendaten und Wartungskosten einfach und bequem kontrollieren.

KUNDENSERVICE

Lassen Sie sich per Push-Mitteilung benachrichtigen, wenn eine Baumaschine eine Wartung benötigt, und verwalten Sie Ihre Maschine effizient anhand einer Checkliste gemäß dem Produktlebenszyklus. Sie können auch direkt einen Service anfordern und den Fortschritt überprüfen.

SOCIAL MEDIA WALL

Genießen Sie den Augenblick mit Develon-Baumaschinen!

MEHR ENTDECKEN:

DOOSAN Infracore Europe s.r.o.
IBC - Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8-Karlín
Czech Republic

©2023 DEVELON D4600683-DE (03-23)

Bestimmte technische Daten basieren auf technischen Berechnungen und sind keine tatsächlichen Messungen. Technische Daten dienen nur zu Vergleichszwecken und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die technischen Daten für Ihr individuelles Develon-Gerät können aufgrund von normalen Abweichungen bei Konstruktion, Fertigung, Betriebsbedingungen und anderen Faktoren variieren. Bilder von Develon-Maschinen zeigen nicht unbedingt die Standardausrüstung.

DEVELON